



Das Warmluftaustrittsgitter deckt die massiven Blockspeichersteine ab.



Die massive Tür mit integrierten Konvektionsluftschlitzen an der Türinnenseite.



Eine großzügige Aschenlade mit Selbstverriegelung.



Der neuartige Verbrennungsluftregler für Primär- und Sekundärluft.

TECHNISCHE ANGABEN

BLACKLINE I

BLACKLINE II

BLACKLINE III

		BLACKLINE I	BLACKLINE II	BLACKLINE III
Nennwärmeleistung	in kW		6	
Wärmeleistung	min / max in kW		4 - 7	
Raumheizvermögen	in m ³		135	
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL		4,0 g/s	
Abgastemperatur	bei NWL		290 °C	
Förderdruck	bei NWL		0,12 mbar	
	bei 0,8 x NWL		0,10 mbar	
Verkleidung / Gewicht in kg	Stahl	191	192	190
Rauchrohranschluss Ø 150 mm	oben / hinten		● / ●	
Anschlusshöhe in cm	siehe Maßzeichnung		100,1	
Abmessungen in cm	Höhe	131,9	131,9	131,9
	Breite	45,0	45,0	45,0
	Tiefe	44,7	49,7	45,0
Prüfbericht-Nr.	geschlossener Betrieb	RRF-40091910		
VKF-Nr. (Schweiz)		beantragt		
direkt zuführbare Verbrennungsluft			●	●
Blockspeicher		●	●	●
Konvektionsluft-Tür		●	●	-
Aschenlade		●	●	-
Aschentopf		-	-	●

